

Toaleta uscata

Instructiuni ansamblare



Toaleta uscata este independenta de utilitati (nu necesita conexiune la sistemul de canalizare si alimentare cu apa). Fabricat din polipropilena rezistenta. Are o conductă de ventilatie cu flux direct pentru a indeparta mirosurile. Amestecul de compost este turnat în rezervorul situat în partea de sus a toaletei. Toate deseurile se duc într-un recipient special.

Are un consum redus de compost. Amestecul de compost acopera complet deseurile umane; Este ideala pentru casutele de vara si alte locuri unde nu exista sistem de canalizare. Poate fi amplasat atat in interior cat si într-o cabina de toaleta.

Volumul toaletei este suficient pentru 60-80 de utilizari.

Specificatii:

Volum – 38 l

Inaltime – 640 mm

Latime – 380 mm

Lungime – 670 mm

Inaltime sezut – 450 mm

Material – plastic (polipropilena)

Culoare – alb/gri

Material rezistent la diferente de temperatura (de la -40 ° C la + 60 ° C)

Pasul 1:



Desfaceti pachetul complet pentru a vedea toate elementele toaletei.

Elementele toaletei sunt cele afisate in poza alaturata.

Pasul 2:



Se aseaza vasul perforat in corpul toaletei



Pasul 3:



Se aseaza partea superioara peste corpul toaletei, aliniind marginile pentru a se aseza perfect.



Pasul 4:



Se aseaza capacul peste rezervorul ce trebuie alimentat cu turba.



Pasul 5:



Furtunul flexibil de aerisire se aseaza pe orificiul din cauciuc positionat in partea din spate a toaetei. Se apasa ferm pentru a intra circa 2-3 cm, pentru o etansare buna.



Pasul 6:



In spatele toaletei se afla un dop ce se poate inlocui cu un racord cu furtun pentru drenare. Pentru a nu avea pierderi pe langa surub este bine ca la montaj sa se puna pe filet banda de teflon.

